

NIEUW

LOBA Style Systeem

Naadloze minerale vloer

StyleFloor is de slimme oplossing voor moderne vloerrenovaties met minimale inspanning en maximaal effect. De naadloze minerale vloer wordt direct aangebracht op bestaande ondergronden zoals tegels, PVC, linoleum, cementdekvloeren of egalisatiemiddelen, en vervolgens afgedicht.

Slim renoveren, sterk design

LOBA – Uw partner voor afwerking en onderhoud van oppervlakken



Design opnieuw bedacht – kleur ontmoet structuur

Tien door de natuur geïnspireerde tinten bieden een breed scala aan ontwerpmogelijkheden, van subtiel tot karaktervol. Het StyleColor-additief wordt direct gemengd in de vloeibare component van StyleFloor, voor een gelijkmatige, doorgekleurde uitsstraling en maximale creatieve vrijheid.

Door de gekozen applicatietechniek – met borstel of spaan – kunnen individuele structuren worden gecreëerd die de vloer diepte en een unieke uitstraling geven.

Natural *

Sand

Clay

Terra

Moon

Stone

Platinum

Graphite

Ice

Aloe

* Originele StyleFloor-kleur, zonder toevoeging van StyleColor

SPATELEFFECT



De klassieke spachteltechniek geeft de vloer zijn levendige karakter. Elke vloer is uniek.

BORSTELEFFECT



Gericht gebruik van de borstel creëert speciale effecten. Het oppervlak krijgt meer diepte en dynamiek.

LOBA Style Systeem – de slimme oplossing voor moderne vloerrenovaties



Snelle modernisering met weinig inspanning

Geen sloopwerk, snelle droogtijden: StyleFloor bespaart tijd en vermindert uitvaltijd aanzienlijk.



Veelzijdige toepassing op verschillende ondergronden

Of het nu tegels, PVC, linoleum, cementdekvloeren of egalisatiemiddelen zijn – StyleFloor hecht betrouwbaar.



Kostenefficiënt en ideaal voor renovaties

De geringe materiaaltoepassing van StyleFloor in slechts één laag zorgt niet alleen voor een minimale opbouwhoogte, maar ook voor maximale kosten- en tijdbesparing – ideaal voor budgetgerichte projecten.



Individuele ontwerpmogelijkheden

Verschillende kleuren, structuren en oppervlakte-eigenschappen maken het mogelijk om op maat gemaakte concepten te realiseren, afgestemd op de projectvereisten.



Duurzaam en hulpbronnenbesparend

Bestaande vloeren blijven behouden, wat afval, energie en materiaal bespaart. Producten met een laag VOS-gehalte zorgen voor een aangename, veilige verwerking en snelle bruikbaarheid.



Naadloze minerale vloer. Voor een stijlvolle, ruime uitstraling: ideaal voor renovaties en een individuele inrichting.



**Applicatievideo's
LOBA Style Systeem**



Eenvoudige opbouw – laag voor laag doordacht

Het LOBA Style Systeem maakt moderne vloeropbouw eenvoudig. De vier optimaal op elkaar afgestemde lagen zorgen voor een veilig en duurzaam resultaat – van de voorbehandelingslaag met StylePrep, via het individuele ontwerp met StyleFloor en StyleColor, de primerlaag met StyleBase, tot de duurzame afwerking met 2K Style. Bij de toepassing van StyleFloor in slechts één laag worden bovendien tijdrovende werkzaamheden bespaard.

Het systeem kan worden toegepast op veel bestaande ondergronden: tegels, PVC, linoleum, egalisatiemiddelen of cementdekvloeren. Voor een bijzonder glad oppervlak op tegels of cementdekvloeren raden we een extra egalisatiemiddel aan voor de voorbereiding van de ondergrond.



Alternatieven:

2K Resist voor hoge weerstand tegen huishoudelijke chemicaliën, desinfectiemiddelen en haarkleurmiddelen.

EasyFinish Neo voor het gemak van een 1K-afwerking op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Voor een glad eindoppervlak moet ook een egalisatiemiddel worden gebruikt.
Restindrukgedrag volgens EN ISO 2434-1 $\leq 0,15$ mm, verlijmd.



LOBA beveelt Wakol egalisatiemiddelen aan

WAKOL Z 715
WAKOL Z 610
WAKOL Z 615

WAKOL Z 625
WAKOL Z 630
WAKOL Z 635

WAKOL A 830
WAKOL Z 515





Stap voor stap naar een optimaal resultaat

- Bereid de ondergrond voor en breng StylePrep aan op basis van de gegeven verwerkingsomstandigheden. Droogtijd: minimaal 2 uur.
- Schud de vloeibare component goed en giet deze in een schone mengemmer.
- Voor gekleurde ontwerpen: voeg LOBA StyleColor toe aan de vloeibare component van StyleFloor vóór het mengen.
- Voeg de poedercomponent toe en meng 3 minuten met een dubbel-paddle-mixer tot een klontvrije massa. Na een rusttijd van 2 minuten opnieuw roeren.
- Het mengsel is ca. 40 minuten verwerkbaar. Opmerking: hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
- Breng een laag aan met de LOBA getande spaan S1 en strijk glad met de LOBA structuurbordborstel of Venetiaanse spaan.
- Laat minstens 12 uur drogen.
- Belangrijk: loop alleen met schoenbeschermers! Vuil of vocht kan later zichtbaar blijven.
- Schuur het oppervlak met een een-schijfmachine en DoubleDisc P 120.
- Primer het oppervlak met StyleBase en sluit af met 2K Style.

Houd rekening met de LOBA technische informatie en de LOBA technische tips & trucs.



Geschikte gereedschappen

De speciaal voor StyleFloor ontworpen gereedschappen zorgen voor een gelijkmatige toepassing en individuele ontwerpmogelijkheden:



Moederspatel



Getande spaan S1



LOBA Structuurbordborstel



Venetiaanse spaan

Reiniging & onderhoud:

Scan eenvoudig de QR-code
om de onderhoudsinstructies
voor afgedichte minerale
vloeren te bekijken.




LOBA



LOBA GmbH
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de

Wakol



Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

